

Rubinetto a galleggiante Geberit tipo 380 allacciamento idrico laterale, 3/8", codolo in ottone



Figura di esempio

Destinazioni d'uso

- Per cassette di risciacquo Geberit esterne con allacciamento idrico laterale o posteriore al centro
- Per cassette di risciacquo da incasso Geberit
- Per cassette di risciacquo esterne e da incasso di produttori terzi
- Per cassette di risciacquo in ceramica
- Per acqua potabile

Proprietà

- Altezza di riempimento regolabile
- Allacciamento idrico laterale
- Silenziosità conforme al gruppo di rubinetti I (DIN 4109)

Dati tecnici

Pressione dinamica	0.1-10 bar
Rumore impianto a 3 bar	12 dB(A)
Rumore impianto a 5 bar	18 dB(A)
Temperatura massima di stoccaggio	40 °C
Temperatura massima dell'acqua	25 °C
Portata a 0,5 bar	0.07 l/s
Portata a 3 bar	0.19 l/s
Portata di progetto	0.11 l/s
Pressione dinamica minima per portata di progetto	0.5 bar
Aumento dell'impatto di pressione a 6 bar	1 bar

Materiale in dotazione

- Adattatore per codolo rubinetto a galleggiante Tipo 350
- Clip di fissaggio
- Materiale di fissaggio

No. art.	B	H	T
240.785.00.1	6.1 cm	25.5 cm	11.2 cm



- Classe I di silenziosità (ISO EN 3822)
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE